

Поворотно-откидная фурнитура New EURO-JET

Положение ручки средне-переменное



1 Петля нижняя универсальная 6-36180-01-0-*

1 Опора нижняя 6-36881-03-0-*

Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36882-22-0-*

Штырь Ø 6, L=22 мм (усиленная до 150 кг)

1 Опора верхняя 6-36026-03-0-*

Штырь Ø 3, L=2,5 мм 9-48898-00-0-1

1 Ось опоры верхней K-18675-00-0-*

1 Накладки 1,2,3,4 в комплекте 4шт. 6-32517-00-0-1

1 Передача угловая FFB = 401-1600 и FFH = 481-2450 6-32224-00-0-1

1 Передача угловая SLK FFB = 280-400 или FFH = 450-480 6-32224-00-0-1

1 Петля верхняя Положение паза 9 мм 13 мм 6-36041-**-0-*

1 Петля ножниц FFB 280- 500 6-36880-24-0-1

501- 750 6-36880-33-0-1

751-1200 6-36880-47-0-1

1201-1600 6-36880-63-0-1

1 Планка ножниц FFB Планка MV 6-34995-03-0-1

280- 500 350 6-34995-06-0-1

501- 750 590 6-34995-08-0-1

751- 950 840 1 6-34995-10-0-1

951-1200 1040 1 6-34995-12-0-1

1201-1600 1290 1 6-34995-12-0-1

1 Ножницы дополнительные 1311-1600 8-00734-00-0-1

1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22080-00-0-1

480- 590 240- 295 G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 6-34212-00-0-1

751-1200 375- 600 1 6-34213-00-0-1

951-1450 475- 725 1 6-34214-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 6-34215-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 6-34216-00-0-1

1951-2450 975-1225 3 6-34216-00-0-1 [1]

1 Наконечник нижний 180° MV 6-32155-03-0-1

1 Запор средний - нижний FFB Планка MV 6-34201-05-0-1

751- 950 530 1 6-34201-07-0-1

951-1200 740 1 6-34201-10-0-1

1201-1600 1050 2 6-34201-10-0-1

1 Запор средний - петлевая сторона FFB Планка MV 6-34201-05-0-1

751-1200 530 1 6-34201-07-0-1

1201-1450 740 1 6-34201-12-0-1

1451-1700 1190 2 6-34201-15-0-1

1701-2100 1450 2 6-34201-19-0-1

2101-2450 1890 3 6-34201-19-0-1

1 Фиксатор микропроветривания 6-35620-00-0-01 6-34853-00-0-1

1 Планка стопорно-откидная (по профилю)

1-9* Планка стопорная стандартная** (по профилю)

1 Микролифт с блокировкой при FFH>751 мм 6-29987-00-0-1

1 Планка упорная микролифта при FFH>751 мм (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

*** - в зависимости от размера створки

[1] ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!

Поворотная фурнитура New EURO-JET

Положение ручки средне-переменное



1 Петля нижняя универсальная 6-36180-01-0-*

1 Опора нижняя 6-36881-03-0-*

Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36882-22-0-*

Штырь Ø 6, L=22 мм (усиленная до 150 кг)

1 Опора верхняя 6-36026-03-0-*

Штырь Ø 3, L=2,5 мм 9-48898-00-0-1

1 Ось опоры верхней K-18675-00-0-*

1 Накладки 1,2,3,4 в комплекте 4шт. 6-32517-00-0-1

1 Петля поворотная 6-36848-00-0-1

1 Петля верхняя 9 мм 13 мм 6-36041-**-0-*

1 Петля средняя 6-36841-**-0-*

1 Комплект накладок средней петли 1,2 (2 шт.) K-18680-00-0-*

Альтернатива петли средней: Прижим средний скрытый

1 Створная часть скрытого прижима регулируемая 6-34229-00-0-1

1 Рамная часть скрытого прижима (по профилю) 6-32104-00-0-1

1 Наконечник верхний 90° 1 MV 6-32104-00-0-1

1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22080-00-0-1

480- 590 240- 295 G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 6-34212-00-0-1

751-1200 375- 600 1 6-34213-00-0-1

951-1450 475- 725 1 6-34213-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 6-34214-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 6-34215-00-0-1

1951-2450 975-1225 3 6-34216-00-0-1

1 Наконечник нижний 180° 6-32155-00-0-1

2 Запор средний FFB Планка MV 6-34201-05-0-1

751-1200 530 1 6-34201-07-0-1

1201-1450 740 1 6-34201-10-0-1

1451-1600 1050 2 6-34201-10-0-1

1 Планка стопорно-откидная (по профилю)

1-9* Планка стопорная стандартная** (по профилю)

1 Микролифт с блокировкой для FFH>751 мм 6-29987-00-0-1

1 Планка упорная микролифта для FFH>751 мм (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

** - перекрытие 18, 20 и 22 мм.

Альтернатива:

1 Передача JET 15 GV поворотная (при FFH < 750) FFB MV G-19643-04-0-1

300- 500 2 G-19643-06-0-1

501- 700 2 G-19643-08-0-1

701- 900 2 G-19643-10-0-1

901-1100 3 G-19643-10-0-1

1101-1300 3 G-19643-12-0-1

1301-1500 3 G-19643-14-0-1

1501-1700 3 G-19643-16-0-1

1701-1900 4 G-19643-18-0-1

1901-2100 4 G-19643-20-0-1

[1] ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!

Откидная фурнитура New EURO-JET

Положение ручки среднее



1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 6-34212-00-0-1

751-1200 375- 600 1 6-34213-00-0-1

951-1450 475- 725 1 6-34214-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 6-34215-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 6-34216-00-0-1

1951-2450 975-1225 3 6-34216-00-0-1

1 Наконечник 90° 6-32104-00-0-1

1 Наконечник 180° 6-32105-00-0-1

1 Ножницы откидные при FFH > 1200 ставить 2 штуки U-76500-00-0-1

Подкладка в фур-й паз для откидных ножиц E-11953-00-0-1

Альтернатива (6-31506-00-0-1)

2 Запор средний FFB Планка MV 6-32075-05-0-1

751-1200 530 1 6-32075-07-0-1

1201-1450 740 1 6-32075-10-0-1

1451-1600 1050 2 6-32075-10-0-1

2-4* Петля откидная** 6-36838-**-0-*

2-4* Опора верхняя** 6-36026-03-0-*

2-4* Ось опоры верхней** 9-48898-00-0-1

2-4* Комплект накладок откидной петли 1 и 2 (2 шт.)** K-18680-00-0-*

*** Планка стопорная стандартная (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

** - перекрытие 18, 20 или 22 мм.

*** - в зависимости от размера створки

ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!